

BEST A/V 全自動電熱貫流式蒸汽產生器

ESG Package Automatic Electric Steam Generator

- 立式或臥式全不銹鋼 304/316SS 貫流式電熱蒸汽產生器
- 省時，產生蒸汽快，由冷水到產生蒸汽約 8 分鐘。
- 全自動控制，安全性高，自動給水，操作簡單，超溫超壓警報系統等設備。
- Sch20 無縫不銹鋼管焊接製成：堅固耐用、壽命長、耐壓高。
- 法蘭式電熱管：易維護保養。
- 50mm 保溫棉保溫：防止熱能損失。
- 數字顯示壓力控制器，開關式或比例壓力控制，清楚、精準簡單。
- 組合式設計安裝簡單，附超溫超壓開關及機械式安全閥裝置，安全可靠。
- 符合多管貫流式設計，免工檢設計。
- 操作壓力 0.5~10 BAR



規格

型 號	ESG-8KL	ESG-12KL	ESG-15KL	ESG-24KL	ESG-30KL	ESG-45KL	ESG-60KL
用電負荷 KW	8	12	15	24	30	45	60
相當蒸發量 Kg/Hr	12	19	23	38	46	70	93
最高操作壓力 Kg/cm ² G	7	7	7	7	7	7	7
水壓試驗 Kg/cm ² G	13	13	13	13	13	13	13
給水泵 HP	1	1	1	1	1	1	1
立式 (長*寬*高)cm	70*80*180	70*80*180	70*80*180	80*80*180	80*80*180	100*80*180	100*80*180
臥式 (長*寬*高)cm	120*60*140	120*60*140	120*60*140	120*80*140	120*80*140	120*100*140	120*100*140
電源	220V,380V,480V,3 PHASE, 50-60 Hz						

◇ 含安全閥，壓力控制器，壓力錶，補給水泵，手動排放閥，蒸汽出口閥門。